



Référence produit : 2277 WELLINGTON

Domaine d'utilisation - Limites d'utilisation

Ce vêtement est destiné à être porté pour assurer la sécurité et de bien le voir dans des situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et la nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.

Il est impératif de porter ce vêtement par-dessus tout autre vêtement et de ne pas le recouvrir par un autre vêtement ou accessoire.

Le port d'un vêtement à haute visibilité ne garantit pas que le porteur soit visible dans toutes les conditions. Confort : le matériau extérieur du vêtement est un peu respirant, la durée de port est donc limitée dans le temps.

Si le port d'un vêtement à haute visibilité n'est pas recommandé pour le porteur il est porté à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, des soins et du stockage, etc.

Performances

Les performances de signalisation (matériaux et vêtements) ont été évaluées selon la norme EN ISO 2471:2013.

Vous trouverez la catégorie de protection de votre article sur l'étiquette CE de l'article.

Matière	Vêtement Classe 3	Vêtement Classe 2	Vêtement Classe 1
Matière de base	0,80	0,50	0,14
Matière rétroréfléchissante	0,20	0,13	0,10
Matière aux propriétés combinées	n. a.	n. a.	0,20

Tailles

Ce vêtement existe en plusieurs tailles : de la taille S au 4XL.

Le tableau ci-dessous permet de sélectionner la taille du vêtement adaptée en fonction des mensurations du porteur (en cm).

HOMMES / MEN / HERREN

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
FIRE ES / PT	36	38	40	42	44	46	48	50
UK	26	28	30	32	34	36	38	40
EU	42	44	46	48	50	52	54	56
1	Cm	86 / 90	90 / 94	94 / 98	98 / 102	102 / 106	106 / 110	110 / 114
	Inch	33,8 / 35,4	35,4 / 37	37 / 38,5	38,5 / 41	41 / 41,7	41,7 / 43,4	43,4 / 44,8
2	Cm	70 / 74	74 / 78	78 / 82	82 / 86	86 / 90	90 / 94	94 / 98
	Inch	27,6 / 29,1	29,1 / 30,7	30,7 / 33,9	33,9 / 35,4	35,4 / 37	37 / 38,6	38,6 / 40,2
3	Cm	88 / 92	92 / 96	96 / 100	100 / 104	104 / 108	112 / 116	116 / 120
	Inch	34,6 / 36,2	36,2 / 37,7	37,7 / 39,3	39,3 / 40,9	40,9 / 42,5	42,5 / 44	44 / 45,6
4	Cm	106 / 111	107 / 112	107 / 112	108 / 113	108 / 113	109 / 114	109 / 115
	Inch	41,7 / 43,7	42,7 / 44,4	42,7 / 44,4	42,5 / 44,4	42,9 / 44,8	42,9 / 44,8	42,9 / 44,8
5	Cm	171 / 174	171 / 174	174 / 177	174 / 177	177 / 180	180 / 184	180 / 184
	Inch	67,3 / 68,5	68,5 / 69,6	69,6 / 70,8	69,6 / 70,8	70,8 / 72,4	72,4 / 73,2	72,4 / 73,2



X = catégorie de protection de l'article
1 = catégorie de protection la plus faible
2 = catégorie de protection moyenne
3 = catégorie de protection la plus élevée

TUV SUD Danmark
2443, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark

Classe 2 sans manches

Entretien - Stockage

La signalisation assurée par les parties fluorescentes et rétro-réfléchissantes, il convient de toujours porter un vêtement propre et de respecter les conditions d'entretien préconisées : lavage ménager à 30°C.

Il appartient à l'utilisateur de contrôler et réguler l'état du vêtement et après chaque lavage il est de vérifier l'état du vêtement (non dégradation des surfaces fluorescentes).

Stockez propre à l'abri de la lumière directe et de l'humidité. Autre réparation possible. Composition principale : 100% Polyester avec enduction PU - OXFORD 300D. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées.

Innocuité

Ce produit ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévues d'utilisation.

Sa conception ne provoque aucune irritation ou allergie du porteur.

Performances

Signalisation (matériaux et vêtements) a été évaluée en conformité avec EN ISO 2471:2013.

Vous findrez la catégorie de protection de votre article sur l'étiquette CE de l'article.

Purpose - Limits of use

Cet article est utilisé pour visualiser la présence du vêtement, en ordre de détecter et voir clairement en situations de danger, en toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans le feu des phares d'un véhicule.

Il est nécessaire de porter ce vêtement sur n'importe quel autre vêtement et non pas à couvrir un autre garment ou accessoire.

Wearing high visibility clothing does not guarantee that the wearer will be visible in all conditions. The outer material of this garment is not very breathable, so wear time is limited.

Although the maximum number of cleaning cycles is indicated on the care label, this is not the only factor affecting the garment's lifespan. The lifespan will also depend on use, care and storage, etc.

If the maximum number of cleaning cycles is indicated, the material has been tested after at least 5 washes.

Performances

Signalisation (matériaux et vêtements) a été évaluée en conformité avec EN ISO 2471:2013.

Vous findrez la catégorie de protection de votre article sur l'étiquette CE de l'article.

Fabric

Fabric	Garment Class 3	Garment Class 2	Garment Class 1
Base fabric	0,80	0,50	0,14
Retroreflective fabric	0,20	0,13	0,10
Fabric with combined properties	n. a.	n. a.	0,20



X = ailede protection catégorie
1 = bwest protection categorie
2 = medium protection categorie
3 = highest protection categorie

TUV SUD Danmark
2443, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark

Class 2 sleeveless

Sizes

Cet article est disponible en plusieurs tailles: de la S au 4XL. Utilisez la table suivante pour sélectionner la taille de la preuve adaptée en fonction de la taille du porteur (en cm).

Maintenance - Storage

As the fluorescent and retro-reflective parts of the garment provide signaling, it is important to always wear a clean garment and to follow the recommended care instructions: domestic washing at 30°C.

It is the user's responsibility to check the condition of their garment regularly and after each wash (fusible surfaces must not deteriorate).

Store clean, away from direct light and moisture. No repairs possible. Main fabric: 100% Polyester with PU-coating - OXFORD 300D. Segmented retro-reflective stripes.

Safety

This product does not contain substances at levels known or suspected to have adverse effects on the hygiene or health of the user under foreseeable conditions of use. Its design does not cause any irritation or discomfort to the wearer.

Rendimiento

El rendimiento de señalización (materiales y prendas) se ha evaluado de acuerdo con la norma EN ISO 2471:2013.

Encontrará la categoría de protección de su artículo en la etiqueta CE del mismo.

Talla

Este prende está disponible en varias tallas: de la S a la 4XL. Utilice la tabla siguiente para seleccionar la talla de la prenda adecuada en función de las medidas del usuario (en cm).

Cuidado - Almacenamiento

Como las partes fluorescentes y retroreflejantes de la prenda se encargan de la señalización, es importante llevar siempre la prenda limpia y seguir las instrucciones de cuidado recomendadas: lavado doméstico a 30°C.

Es el deber del usuario comprobar el estado de su prenda regularmente y después de cada lavado (las superficies fluorescentes no deben deteriorarse).

Guardar limpio, protegido de la luz directa y de la humedad. No realizar reparaciones. Fondo principal: 100% Polyester con revestimiento en PU - OXFORD 300D. Bandas segmentadas retroreflejantes.

Seguridad

Este producto no contiene sustancias en niveles conocidos o sospechosos de tener efectos adversos sobre la higiene o la salud del usuario en condiciones de uso previstas.

Su diseño no causa irritación ni molestias al usuario.

Ámbito de uso - Limitaciones de uso

Este prende se utiliza para señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de detectarlo y ver claramente en situaciones de peligro, en todas las condiciones de luminosidad, de día y de noche a la luz de los faros de los vehículos.

Cuidado - Almacenamiento

Que las partes fluorescentes y retroreflejantes de la prenda se encargan de la señalización, es importante llevar siempre la prenda limpia y seguir las instrucciones de cuidado recomendadas: lavado doméstico a 30°C.

Es el deber del usuario comprobar el estado de su prenda regularmente y después de cada lavado (las superficies fluorescentes no deben deteriorarse).

Guardar limpio, protegido de la luz directa y de la humedad. No realizar reparaciones. Fondo principal: 100% Polyester con revestimiento en PU - OXFORD 300D. Bandas segmentadas retroreflejantes.

Seguridad

Este producto no contiene sustancias en niveles conocidos o sospechosos de tener efectos adversos sobre la higiene o la salud del usuario en condiciones de uso previstas.

Su diseño no causa irritación ni molestias al usuario.

Rendimiento

Die Signalisierung (Materialien und Kleidungsstücke) wurde gemäß EN ISO 2471:2013 bewertet.

Die Schutzkategorie Ihres Artikels finden Sie auf dem CE-Label des Artikels.

Fabric

Stoff	Bekleidungsklasse 3	Bekleidungsklasse 2	Bekleidungsklasse 1
Grundgewebe	0,80	0,50	0,14
Retroreflektierender Stoff	0,20	0,13	0,10
Gewebe mit kombinierten Eigenschaften	n. a.	n. a.	0,20



X = artikellebeschermingscategorie
1 = categorie van beschermingscategorie
2 = categorie van beschermingscategorie
3 = hoogste beschermingscategorie

TUV SUD Danmark
2443, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark

Klasse 2 mouwloos

Tallas

Este prende está disponible en varias tallas: de la S a la 4XL. Utilice la tabla siguiente para seleccionar la talla de la prenda adecuada en función de las medidas del usuario (en cm).

Cuidado - Almacenamiento

Que las partes fluorescentes y retroreflejantes de la prenda se encargan de la señalización, es importante llevar siempre la prenda limpia y seguir las instrucciones de cuidado recomendadas: lavado doméstico a 30°C.

Es el deber del usuario comprobar el estado de su prenda regularmente y después de cada lavado (las superficies fluorescentes no deben deteriorarse).

案件	クラス3の衣類	クラス2の衣類	クラス1の衣類
基本素材	0,80	0,50	0,14
再帰反射材	0,20	0,13	0,10
複合的な性質を備えた材料	n. a.	n. a.	0,20



2

X = 物品保護カテゴリ
1 = 良好保護カテゴリ
2 = 中程度保護カテゴリ
3 = 最高保護カテゴリ
TUV SUD Danmark
2443, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark

クラス2 ノースリーブ

サイズ

この衣類にはSから4XLまでのいくつかのサイズがあります。下の表では着用者の寸法(cm)に基づいて適切な衣服のサイズを選択できます。

メンテナンスストレージ

信号は蛍光部品と再帰反射部品によって提供されるため、常に清潔な衣服を着用し、推奨されるメンテナンス条件(30°Cでの家庭洗濯)を遵守する必要があります。衣服の状態を定期的および洗濯後に確認するのはユーザーの責任です(蛍光面の劣化はありません)。直射日光や温氣を避けて清潔に保管してください。修理は不可能です。メイン素材: 100% ポリエステル、PU コーティング - OXFORD 300D。セグメント化された再帰反射ストリップ。

構成

この製品には、予見可能な使用条件下でユーザーの衛生または健康に悪影響を与えることが知られている、またはその疑いのあるレベルの物質は含まれていません。

着用者に刺激や不快感を与えないデザインです。