

LV LIETOŠANAS JOMA – IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tas pārklājams un konstrukcija nodrošina aizsardzību pret laikapstākļiem. Tas aizsargā valkātāju pret siltu laikapstākļi, vēja un aukstuma ietekmi, kas pārsniedz -5°C. Montāžas lūves nobīvēt lūves.

Temperatūra Darba vidē °C	Valkāšanas laiks (minūtes)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neierobežots
20	75	250	Neierobežots	Neierobežots
15	100	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots
10	240	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots
5	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots

PERFORMANCE

Valkāšana ir ierobežota saskaņā ar EN 343:2019

Izstrūta pret ūdens iekļaušanu ir 3 līmenis. Izvalkāšanas pretestība ir 1. līmenis.

IZMĒRI

Šis apģērbs gabalts ir pieejams vairākos izmēros no S līdz 4XL. Tabulā dokumenta sākumā [un] izvēlēties piemērotu apģēba izmēru atbilstoši valkātāja izmēriem.

APKOPE - UZGLABĀŠANA

Šis apģērbs jāmazgā veļas mašīnā ne vairāk kā 30°C temperatūrā. Niegūdināt. Bez hlorā, bez veļas žāvēšanas, bez ķīmiskās tīrīšanas.

Neievietojiet siltuma avota tuvumā. Uzglabāt sausā vietā, istabas temperatūrā, prom no karstuma. Galvenais audums: 100% Poliesters ar PU pārklājumu - OXFORD 300D. Segmentētas atstarojošas svītras.

EN 343:2019



3
1 (Ierobežots ošas laiks)
X

LT NAUDOJIMO Sritis – NAUDOJIMO RIBOS

Jis dangas ir konstrukcija užtikrina apsaugā nuo oro sąlygų. Apsaugo dėvėtoją nuo biogo oro, vėjo ir šalčio, vėšijando -5°C.

Montavimo lūšėis užsandama lūšėis.

Temperatūra Darbo aplinka °C	Dėvėjimo laikas (minutėmis)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neribotas
20	75	250	Neribotas	Neribotas
15	100	Neribotas	Neribotas	Neribotas
10	240	Neribotas	Neribotas	Neribotas
5	Neribotas	Neribotas	Neribotas	Neribotas

SPEKTAKLIS

Eksploatacinė sąlybė buvo įvertintos pagal EN 343:2019

Atsparumas vandens prasiskverbimui yra 3 lygis. Atsparumas garavimui yra 1 lygis.

DYDŽIAI

Šis drabužis yra kelkų dydžių nuo S iki 4XL. Lentelė dokumento pradžioje leidžia pasirinkti tinkamą drabužio dydį pagal dėvėtojo išmatavimus.

PIEŽIŪRA – SANDĖLIAVIMAS

Šis drabužis keičinās turi būti skalbama mašinoje ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Nėgytinai. Jokio chloro, be džiovimo užvojkūje, be cheminio valymo.

Neidėkite šalia šilumos šaltinio. Laikyti sausoje vietoje, kambario temperatūroje, toliu nuo karščio. Pagrindinis audinys: 100% Poliesteris su PU danga - OXFORD 300D. Segmentinės šviesą atspindinčios juostelės.

EN 343:2019



3
1 (Ribotas uosto laikas)
X

SK OBLAST' POUZITIA - LIMITY POUZITIA

Jeho povrchová úprava a konstrukcia ponúka ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Chráni nositeľa pred vplyvom nepriaznivého počasia, vetra a chladu nad -5°C.

Montážne zvary utesňujú švy.

Teplota Pracovné prostredie °C	Čas nosenia (minúty)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neobmedzené
20	75	250	Neobmedzené	Neobmedzené
15	100	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené
10	240	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené
5	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené

VÝKON

Výkon bol posúdený podľa EN 343:2019

Odpornosť proti prenikaniu vody je stupeň 3. Odpornosť proti vyparovaniu je stupeň 1.

VELKOSTI

Tento odev je dostupný v niekoľkých veľkostiach od S po 4XL. Tabuľka na začiatku dokumentu vám umožňuje vybrať si vhodnú veľkosť odevu podľa mier nositeľa.

ÚDRŽBA - SKLADOVANIE

Tento odev by sa mala prať v práčke pri maximálnej teplote 30°C. Nežehiť. Bez chlóru, bez sušenia v bubnovej sušičke, bez chemického čistenia.

Neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla. Skladujte na suchom mieste, pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla. Hlavná tkanina: 100% Polyester s PU beľagňing - OXFORD 300D. Segmentovité retroreflexné pásiky.

EN 343:2019



3
1 (Obrėdzony čas pristavu)
X

SE ANVÄNDNINGSMRÅDE - ANVÄNDNINGSGRÄNSER

Dess bekläggning och konstruktion ger skydd mot väder och vind. Det skyddar bäraen mot påverkan av dåligt väder, vind och kyla över -5°C.

Monteringssevar står sömmarna.

Temperatur Arbetsmiljö °C	Bärtd (minuter)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Obegränsad
20	75	250	Obegränsad	Obegränsad
15	100	Obegränsad	Obegränsad	Obegränsad
10	240	Obegränsad	Obegränsad	Obegränsad
5	Obegränsad	Obegränsad	Obegränsad	Obegränsad

PRESTANDA

Prestanda har bedömts enligt EN 343:2019

STORLEKAR

Detta plagg finns i flera storlekar från S till 4XL. Tabellen i början av dokumentet låter dig välja lämplig plaggstorlek enligt bäraens mått.

UNDERHÅLL - FÖRVARING

Detta plagg byxor bör tvättas i maskin i en maxtemperatur på 30°C. Stryk inte. Inget klór, ingen torktumlning, ingen kemvätt.

Placera inte nära en värmekälla. Förvara på en torr plats, vid rumtemperatur, borta från värme. Huvudmaterial: 100% Polyester med PU-beľagňing - OXFORD 300D. Segmenterade retro-reflekterande ränder.

EN 343:2019



3
1 (Begränsad hämrvit)
X

MT QASAM TA' UŻU - LIMITI TA' UŻU

Iskai u Ħaostruzzjoni tiegħi joffru protezzjoni kontra l-imp. Allportegħ lil min jibsha kontra l-influenza tal-temp ħażin, ir-ru u l-keħsa 1 fuq minn -5°C.

Is-weldjaturi tal-assemblaġġ jaqsigħu il-ħjata.

Temperatura Ambjent tax-xogħol °C	Hin tal-ibbes (minuti)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Ilimitat
20	75	250	Ilimitat	Ilimitat
15	100	Ilimitat	Ilimitat	Ilimitat
10	240	Ilimitat	Ilimitat	Ilimitat
5	Ilimitat	Ilimitat	Ilimitat	Ilimitat

PRESTAZZJONI

Il-prestazzjoni għet evalwata skont EN 343:2019

Il-resistenza għall-penetrazzjoni tal-ilma hija l-livell 3. Il-resistenza għall-evaporazzjoni hija l-livell 1.

DAQSIJJET

Den si-ħweġij hija disponibbli f'diversi daqsiġiet minn S sa 4XL. It-tabella fit-tliet tad-dokument tippermettietek tagħtaħ id-daq tal-ibbes sieraq sieraq li-keġ ta' min jibsha.

MANUTENZJONI - ĦAZNA

Den li-ibbes għandha tinħasse b'magna f'temperatura massima ta' 30°C. Tahdmi. L-ebda klór, l-ebda trioxid tal-ħweġij, l-ebda tndif nixief.

Troqġja ħdeġ sors tas-ħšana. Aħżen f'post nixief. f'temperatura tal-kamra, il bogħod mis-ħšana. Kompozizzjoni prinċipali: 100% Poliester b'keġja PU - OXFORD 300D. Striċi retro-iffettivi segmentati.

EN 343:2019



3
1 (Hin limitat għall-ibbes)
X

IE

RÉIMSÉ ÚSÁIDE - TEORAINNEACHA ÚSÁIDE

Tugam a sciath agus a thógáil cosaint ar an aimsir. Cosainn sé an duine féin ó thionchar na drochaimsire, na gaoithe agus na fuachta ó cionn -5°C.

Déanann weita tonól na seams a shéaladh.

Teocht Timpeallachta oibre °C	Am caitheamh (nóiméad)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Gan teorainn
20	75	250	Gan teorainn	Gan teorainn
15	100	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn
10	240	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn
5	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn

FEIDHMÍOCHT

Tá meastóir déanta ar feidhmíocht de réir EN 343:2019

Is é leibhéal 3 an fríotáilocht in aghaidh tréid úisce. Is é leibhéal 1 an fríotáilocht gháilúcháin.

MÉIDEANNA

Tá an bail éadaigh seo ar fáil i méideanna éagsúla ó S go 4XL. Ceadaíonn an tabla ag tús an doiciméid duit an méid éadail cui a roghnú de réir tomhais an duine féin.

COTHABHÁIL - STÓRÁIL

Ní mór an bail éadaigh a hli le meastóir ag teocht uasta de 30 ° C. Ná léim. Ullrth Clóirín, san tformú druma, san glanadh lírim.

Ná cuir in aice le foinsé teasa. Stóráil in áit tñrin, ag teocht an teomsa, ar shíol ó theas. Príomh-chomhghnámhair: 100% Polieistér le sciath PU - OXFORD 300D. Stiallacha retro-Míthéacha deaħtíle.

EN 343:2019



3
1 (Am caitheamh teorainn)
X

SR

ОБЛАСТ УПОТРЕБЕ - ОГРАНИЧЕЊА УПОТРЕБЕ

Некио премаз и конструкција пружају заштиту од временских прилика. Штити носиоца од утицаја лошег времена, ветра и хладноће изнад -5°C.

Монтажни завари затпувају шавове.

Температура Радно окружење у °C	Време ношења (минути)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Неограничено
20	75	250	Неограничено	Неограничено
15	100	Неограничено	Неограничено	Неограничено
10	240	Неограничено	Неограничено	Неограничено
5	Неограничено	Неограничено	Неограничено	Неограничено

PERFORMANCE

Performance су проценјене у складу са EN 343:2019

Отпорност на продирање воде је ниво 3. Отпорност на испаравање је ниво 1.

ВЕЛИЧИНЕ

Ова одећа је доступна у неколико величина од S до 4XL. Табела на почетку документа омогућава вам да одaberете одговарајућу величину одеће према мерата носиоца.

ОДРЖАВАЊЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ

Ова одећа треба прати у машини на температури од 30°C. Немојте гелати. Без хлора, без сушења, без хемиског чишћења.

Не стављајте близу извора топлоте. Чувајте на сувом месту, на собној температури, даље од топлоте. Главни састав: 100% полиестер са ПУ премазом - OXFORD 300D. Сегментирани ретро-рефлектујуће траке.

EN 343:2019



3
1 (Ограничено време ношења)
X

МК

ПОЛЕ НА УПОТРЕБА - ОГРАНИЧУВАЊА НА УПОТРЕБА

Некогата облека и конструкција прудају заштита од временских прилика. Го штити носитељет од влијетето на лошото време, ветерот и студот над -5°C.

Ослоњетите завари ги запечатуваат шеветите.

Температура Работна средина во °C	Време на носење (минути)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Неограничени
20	75	250	Неограничени	Неограничени
15	100	Неограничени	Неограничени	Неограничени
10	240	Неограничени	Неограничени	Неограничени
5	Неограничени	Неограничени	Неограничени	Неограничени

ИЗВЕДБА

Перформансите се оценети според EN 343:2019

Отпорот на пенетрација на вода е ниво 3. Отпорот на испарување е ниво 1.

ГОЛЕМИНИ

Ова облека е достапна во неколку големини од S до 4XL. Табелата на почетокот на документот да ја избереете соодветната големина на облеката според мерењата на носителот.

ОДРЖУВАЊЕ - СКЛАДИРА

Ова облека треба да се пере во машина на максимална температура од 30°C. Не прајте. Без хлор, без сушења, без хемиско чишћење.

Не ставајте во близина на извор на топлина. Да се чува на сувом место, на собна температура, поддалеку од топлина. Главни састав: 100% полиестер со ПУ слој - OXFORD 300D. Сегментирани ретро-рефлектирачки ренти.

EN 343:2019



3
1 (Ограничено време на носење)
X

TR

KULLANIM ALANI - KULLANIM SINIRLARI

Kullanım alanı ve yapıları hava koşullarına karşı koruma sağlar. Kullanıcıyı kötü hava, rüzgar ve -5°C'nin üzerindeki soğukluk etkilerinden korur.

Montaj kaynakları dikişleri kapatır.

Sıcaklık °C cinsinden çalışma ortamı	Açınma süresi (dakika)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Sınırsız
20	75	250	Sınırsız	Sınırsız
15	100	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
10	240	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
5	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız

VERİM

Performans EN 343:2019'a göre değerlendirilmiştir

Su geçirmezliği karşı direnç seviyesi 3'tür. Buharlaşma direnci seviyesi 1'dir.

BOYUTLAR

Bu giysi, S'den 4XL'e kadar çeşitli bedenlerde mevcuttur. Belgenin başındaki tablo, giymen için önerilen giye uygun giysi bedenini seçmenizi sağlar.

BAKIM - DEPOLAMA

Giymen maksimum 30°C sıcaklıkta makinede yıkanmalıdır. Üdemeyin. Klor yok, kuruma makinesi yok, kuru temizleme yok.

Bir ne karşı giymen yakınına koymayın. Kuru bir yerde, oda sıcaklığında, sudan uzakta saklayın. Ana bileşim: PU kaplamalı %100 Polyester - OXFORD 300D. Yarı yansıtıcı bölümlü şeritler.

EN 343:2019



3
1 (Sınırlı zaman süresi)
X

BS

PODRUČJE UPOTREBE - OGRANIČENJA UPOTREBE

Nekegi premaz i konstrukcija pružaju zaštitu od vremenskih prilika. Štiti nosioca od uticaja lošeg vremena, vjetro i hladnoće iznad -5°C.

Montažni zavari zapčavaju šavove.

Temperatura Radna okolina u °C	Vrijeme nošenja (minuta)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neograničeno
20	75	250	Neograničeno	Neograničeno
15	100	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno
10	240	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno
5	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno

PERFORMANSE

Performanse su ocjenjene prema EN 343:2019

Otpornost na prodiranje vode je nivo 3. Otpornost na isparavanje je nivo 1.

VELIČINE

Ovaj odjevni predmet je dostupan u nekoliko veličina od S do 4XL. Tabela na početku dokumenta omogućava vam da odaberete odgovarajuću veličinu odeće prema merata nosioca.

ODRŽAVANJE - SKLADIŠTENJE

Održavka treba prati u mašini na temperaturi od 30°C. Neemojte peglati. Bez hlorā, bez sušenja, bez hemijskog čišćenja.

Ne postavljajte blizu izvora toplote. Čuvati na suvom mestu, na sobnoj temperaturi, dalje od toplote. Glavni sastav: 100% Poliester sa PU premazom - OXFORD 300D. Segmentirane retroreflektirajuće trake.

EN 343:2019



3
1 (Ograničeno vrijeme nošenja)
X

JA

使用对象と使用上の制限

そのデザインと構造は、天候に対する保護を提供します。悪天候風、-5°C以上の寒さから着用者を守ります。

組立て溶接は目隠き目をシールします。

製品の性能

性能は EN 343:2019 に従って評価されています

耐水浸透性はレベル 3 です。耐蒸発性はレベル